

КАРКАСНЫЕ ШАТРЫ ОТ 100 ДО 5000 М2

Шатер устанавливается в течение нескольких часов монтажной бригадой из 3-4 человек на абсолютно любой твердой поверхности (песок, земля, асфальт, щебень) без использования крана и других подъемных механизмов.

Может использоваться как кафе, столовая, банкетный зал или любое другое сооружение с высокими требованиями, а также подходит для компаний, которые устанавливают шатры в аренду или event-агентств. Срок службы - 10 и более лет.

Параметры конструкции:

- каркас из анодированного алюминиевого профиля из специального сплава
- оцинкованные фитинги и все стальные элементы
- использование тентового крепления "кедер" производства Польши
- возможность подвески оборудования на несущие балки
- возможность брендирования и использования драпировки
- возможность установки жестких стен, входных групп, козырьков, двойных утепленных крыш и др.



Прайс-лист на каркасные шатры большой площади

Наименование Площадь шатра	Стоимость бел. руб.
Тентовый шатер двускатный 10x10 м (100 м2)	16 150
Тентовый шатер двускатный 10x15 м (150 м2)	20 860
Тентовый шатер восьмигранный 13x13 м (120 м2)	21 890
Тентовый шатер двускатный 10x20 м (200 м2)	25 930
Тентовый шатер полукруглый 13x18 м (178 м2)	27 280
Тентовый шатер десятигранный D=15 м (193 м2)	29 390
Тентовый шатер двускатный 15x15 м (225 м2)	28 940
Тентовый шатер двускатный 15x20 м (300 м2)	35 360
Тентовый шатер двенадцатигранник D=20 м (280 м2)	35 360
Тентовый шатер двускатный 10x30 м (300 м2)	36 030
Тентовый шатер двускатный 15x30 м (450 м2)	47 790
Тентовый шатер двускатный 20x20 м (400 м2)	59 080
Тентовый шатер двускатный 20x30 м (600 м2)	80 780
Тентовый шатер двускатный 20x50 м (1000 м2)	123 190

- Срок поставки 15-30 дней
- Скидки на дополнительную комплектацию
- Наличный / безналичный расчет
- Доставка и монтаж по всей Беларуси
- Возможна комплектация стеклянными стенками, входными группами, полом и светом

Сдаём в аренду шатры и оборудование
любой площади и любого назначения

Характеристики конструкции:

- Основной рамный профиль: 151 x 67 x 3 мм анодированный, обработан дробью в цвет "серебро" - сплав 6060 DIN 573. Завод имеет сертификат QUALANOD (международный сертификат качества) - наивысший показатель качества анодирования.
- Дополнительный профиль: 110 x 64 x 3 мм анодированный, обработан дробью в цвет "серебро" - сплав 6060 DIN 573
- Коньковый профиль: 110 x 64 x 3 мм, анодированный, обработан дробью в цвет "серебро" - сплав 6060 DIN 573
- Профиль прогонов: 60 x 60 x 2 мм, анодированный, обработан дробью в цвет "серебро" - сплав 6060 DIN 573
- Фитинги: профильная металлическая труба 4 мм, оцинкованная (гальваника)
- Натяжение кровельного тентового полотна: ременной натяжитель LUX
- Тентовое покрытие кровли и стен: двухсторонне обработанный армированный ПВХ-материал Ferrari Precontraint 602, группа горючести Г1 по ГОСТ 30244-94, 620 г/м², производство Франции (Serge Ferrari)

Срок службы ПВХ 7-10 лет

Крепления опор: анкерные